



Kontrola prístupu

Samonosné posuvné brány Egidia® to sú stroje, ktoré fungujú solídne, spoľahlivo a bez porúch, bez ohľadu na poveternostné podmienky.

Použitie

Brány Egidia® to je ideálne riešenie pri rodinnej a sídliskovej zástavbe, v parkoch, pri plavárňach a pri veľkoskladoch a firmách.

Samonosné posuvné brány Egidia®

VÝHODY

Samonosná konštrukcia:

Egidia® je samonosná v presnom zmysle tohto slova – nielenže si krídlo nevyžaduje žiadnu dodatočnú podporu, ale aj nosná konštrukcia brány si nevyžaduje stavbu dodatočných stĺpov.

Efektný vzhľad

Jednoduchý a univerzálny vzor spôsobuje, že Brány Egidia® sa dajú harmonicky komponovať s každým typom oplotenia.

Bezpečnosť

Namontovanie systému valčekov odolných proti opotrebovaniu a hrdzi v dolnom tráme pomáha dodatočne predchádzať kolíziám.

Vysoká kvalita povrchovej úpravy

Brány Egidia® sú dostupné v pozinkovanej verzii alebo pozinkovanej a s práškovým náterom, čím sú zabezpečené proti hrdzi na dlhé roky.

Vyvažovací systém brány

Vyvažovací systém brány zabezpečuje rovné vedenie bány.



Egidia® Mrežová



Egidia® 3D

Krídlo brány

Zváraná konštrukcia so zvislým 40 x 40 mm i vodorovným profilom 60 x 40 mm. Rozmery dolného trámu: 75 x 65 mm.
Dve súpravy pojazdných valčekov a jeden vodiaci valček (v hornej časti krídla).
Posuvné brány sú vybavené zachytávačom krídla brány.
Ručné posuvné brány sú vybavené hákovou závorou.
Automatické brány sú vybavené pohonom, jedným štvorkanálovým diaľkovým ovládačom, súpravou fotobuniek a výstražnou lampou.

Výplň brán

Posuvné brány Egidia® sú dostupné s 2 druhmi výplne:
- mrežová výplň: zvislé profily s rozmermi 30 x 18 mm s odstupom 110 mm
- výplň Nyloforom 3D

Vedenie brány:

Vodiaci stĺp brány sa skladá z uholníka 100 x 75 mm, oceleovej dosky a stĺpa 80 x 80 mm.
Koncový stĺp s profilom 80 x 80 mm jest dostupný ako opcia.

Technológia povrchovej úpravy

Pozinkovanie alebo pozinkovanie a práškový náter.

Príslušenstvo

Dodatočná súprava fotobuniek a štvorkanálový diaľkový ovládač sú dostupné ako opcia.



Značka CE:

Brány Egidia® majú značku CE zhodnú so smernicou 89/106/CE o stavebných výrobkoch a spĺňajú požiadavky normy EN 13241-1 pre priemyselné a domové garážové a plotové brány.

Farby:

● Pozinkovaná verzia, zelená ● RAL 6005 alebo ● antracitová metalizovaná.

Dodatočné informácie:

Posuvné brány sú dostupné v ľavostrannej a pravostrannej verzii.
Smer otvárania brány určujeme pohľadom zvonka usadlosti.

SAMONOSNÉ POSUVNÉ BRÁNY EGIDIA®

Šírka [mm]	Výška [mm]	Výška brány od základu [mm]	Profil stĺpa [mm]	Výška stĺpa [mm]	Šírka krídla [mm]	Svetlá šírka prejazdu [mm]	Požadovaný priestor [mm]
3500	1200	1243	80 x 80 x 3	1800	5000	3500	8500
3500	1500	1543	80 x 80 x 3	2200	5000	3500	8500
3500	1700	1743	80 x 80 x 3	2400	5000	3500	8500
3500	2000	2043	80 x 80 x 3	2700	5000	3500	8500
4000	1200	1243	80 x 80 x 3	1800	5700	4200	9900
4000	1500	1543	80 x 80 x 3	2200	5700	4200	9900
4000	1700	1743	80 x 80 x 3	2400	5700	4200	9900
4000	2000	2043	80 x 80 x 3	2700	5700	4200	9900
4500	1200	1243	80 x 80 x 3	1800	6300	4600	10900
4500	1500	1543	80 x 80 x 3	2200	6300	4600	10900
4500	1700	1743	80 x 80 x 3	2400	6300	4600	10900
4500	2000	2043	80 x 80 x 3	2700	6300	4600	10900
5000	1200	1243	80 x 80 x 3	1800	7000	5300	12300
5000	1500	1543	80 x 80 x 3	2200	7000	5300	12300
5000	1700	1743	80 x 80 x 3	2400	7000	5300	12300
5000	2000	2043	80 x 80 x 3	2700	7000	5300	12300

BETAFENCE

Betafence Sp. z o.o.

Ul. Dębowa 4
47-246 Kotlarnia, Poland

Tel.: +48 77 40 62 200
Fax: +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.com

Obchodné zastúpenie:
info@betafence.sk
www.ploty-betafence.sk

Distribútor:

SK

Všetky práva vyhradené.

Betafence 2009



Kontrola prístupu