


Použitie

Pre všetky oplotenia v roľiach

Kruhové stĺpiky



PROFESIONÁLNE KRUHOVÉ KOVOVÉ STĹPIKY,
POZINKOVANÉ A POPLASTOVANÉ



T E C H N I C K É Š P E C I F I K Á C I E

Kruhové trubkové stĺpiky s vývrtmi každých 49,5cm na upevnenie držiakov drôtov (držiaky drôtov sa objednávajú zvlášť) s krytom.

Príslušenstvo

Navrhnuté pre všetky situácie.

Farby

Zelená RAL 6005 – 
taktiež niektoré druhy čiernej 9005. 

Spôsob povrchovej úprav

Pozinkované z vnútornej a vonkajšej strany (275g/m², obe strany dohromady) a poplastované (min. 60 mikrónov).



KRUHOVÉ STĹPIKY* (ROHOVÉ A MEDZILÁHLÉ)								
Priemer stĺpika [mm]	Ø32	Ø38		Ø42	Ø48	Ø60	Ø76	
Hrúbka dosky [mm]	1,25	1,25	1,50	1,50	1,25	1,50	2,00	2,00
Výška stĺpika [m]								
1,20	•		•					
1,50	•		•					
1,75		•			•			
2,10				•		•**		
2,20							•**	
2,40						•**		
2,50							•**	
2,60						•**		
2,70							•**	

* Kruhové trubkové stĺpiky s jedným držiakom drôtov, s krytkou a logom Betafence

** Tiež v čiernom prevedení RAL 9005

KRUHOVÉ STĹPIKY PRE PRIEMYSELNÉ OBJEKTY								
3,10						•		
3,25							•	
3,50						•	•	
3,75						•	•	•
4,75							•	•
6,00							•	

Kruhové trubkové stĺpiky s vývrtmi každých 49,5cm na upevnenie držiakov drôtov (držiaky drôtov je možné objednať zvlášť), s krytkou.

KRUHOVÉ STĹPIKY SO ZAHNUTÝM RAMENOM								
3,10						•		
3,25							•	
3,60						•	•	


Nádšavec: dĺžka 45 cm, uhol sklonu 40°, s 3 otvormi na upevnenie držiakov drôtov, s krytkou. Zvislá časť s vložkami každých 49,5 cm pre držiaky drôtov a dróty s napätím.

OPORNÉ STĹPIKY PRE STĹPIKY BEKACLIP® A KRUHOVÉ STĹPIKY								
1,20	•							
1,40	•							
1,75			•					
2,20			•**					
2,70			•**					
3,00			•			•		
3,50						•		
4,00						•		
4,75						•		

** Tiež v čiernom prevedení RAL 9005

- Uhol kruhových stĺpikov 35° (Ø38) - 47° (Ø48) v sade s držiakom a závesom.

Stĺpiky Bekaclip®



Použitie

Pre všetky oplotenia v roľiach.

METAL TRUBKOVÉ STĽPIKY GULATÉHO TVARU.

VYBAVENÉ UPEVNŔOVACÍM PÁSOM PLETIVA.

T E C H N I C K É Š P E C I F I K Á C I E

Kovový stĺpik vybavený upevňovacím pásmom pletiva a krytom značky Betafence.

Povrchová ochrana

Pozinkované z vnútornej a vonkajšej strany a poplastované vypaľovaným polyesterom: minimálna hrúbka 60 mikrónov.

Príslušenstvo

- Svorky Bekaclip® z nerezovej ocele: Ø 3,50 mm
- Svorky Fortinet® Super z nerezovej ocele: Ø 3,50mm
- Bekaclip® kliešte

Možnosť

- Stĺpik s predĺženým zahnutým ramenom

Farby

Zelená RAL 6005 ●

STĽPIKY BEKACLIP®				
Priemer stĺpika [mm]	Ø 44	Ø 48	Ø 60	Ø 70
Hrúbka dosky [mm]	1,00	1,50	2,00	2,00
Výška stĺpika [mm]				
1,50	x	x		
1,70	x	x		
2,00	x	x		
2,30		x	x	
2,50		x	x	
2,70		x	x	x
3,00		x	x	
3,50			x	
I/V [cm³]	1,36	2,38	4,98	6,94

Doplnkové oplotené stĺpiky: viď kruhové stĺpiky.

STĽPIKY BEKACLIP® SO ZAHNUTÝM RAMENOM		
Priemer stĺpika	Ø 48 [mm]	Ø 60 [mm]
Výška stĺpika [m]		
3,1	x	x
3,6	x	x

distribútor:



B BETA FENCE

Betafence Sp. z o.o.
47-246 Kotłarnia, ul. Dębowa 4
tel. +48 77 4062 200, faks +48 77 4825 000

info.poland@betafence.com
www.betafence.com

