



## Panelové systémy

**Bekafor® Classic je systém oplatenia z pevných panelov, ktorý poskytuje klasickú ochranu domov a záhrad.**

## Bekafor® Classic

### PRÍNOSY

---

#### Vysoká životnosť

Tento systém sa vďaka panelom vyrobených z pozinkovaného oceľového drôtu s následným poplastovaním a silnou prínavosťou vyznačuje vysokou kvalitou a dlhou životnosťou.

#### Jednoduchá inštalácia

Kompletný systém panelov v niekoľkých výškach dodávaných s vhodnými stĺpkami, pripínacími vložkami, príslušenstvom (podlahovými doskami, rohovými svorkami a stenovými úchytkami) a dverami ponúka riešenie každej situácie. Systém je možné inštalovať i na steny alebo do betónovej podlahy.

#### Moderný a jednoduchý dizajn

Jednoduchý dizajn systému Bekafor® Classic je možné vhodne doladiť k záhrade a umožniť nerušený odpočinok. Výnimočná pevnosť tohto rezidenčného plotu poskytuje trvácnu ochranu Vašej záhrady a vďaka jednoduchému dizajnu pôsobí veľmi nevtieravo. Pre zvýšenie osobnej ochrany možno panely doplniť vložkou (Bekafor® Collfort & Bekafor® Nevada).

## Použitie

- Okolie obytných lokalít



## Panel

Panely sú široké 2000 mm a sú v ponuke v rozsahu výšok od 630 do 2030 mm. Majú vertikálne ostne dlhé 30 mm, ktoré môžu byť umiestnené v hornej aj dolnej časti. Horizontálne zosilnenie poskytujú panelom extra pevnosť.

Veľkosti oka sú 100x50 mm  
zvislé drôty s priemerom 4,0 mm  
vodorovné drôty s priemerom 4,5 mm

## Stĺpiky

### Stĺpikový systém Bekaclip® (str. 85)

Panely Bekafor® Classic môžu byť inštalované s kovovými stĺpkami Bekaclip® (priemer 48 mm, hrúbka steny 1,50 mm). Panely je možné jednoducho upevniť k stĺpikom pomocou špeciálnych objímok Bekafor®.

### Stĺpikový systém Bekafor® Click (str. 86)

Panely Bekafor® Classic sú kompatibilné so stĺpikovým systémom Bekafor® Click. Toto unikátne prevedenie s predinštalovanými úchytkami umožňuje upevnenie panelov k stĺpikom. Ďalšie príslušenstvo či nástroje pre štandardnú inštaláciu nie sú potrebné.

## Brány

Systém Bekafor® Classic je úplný systém doplnený o jednokrídlové a dvojkridlové brány Bekafor® Classic.



## Technika povrchovej úpravy

Panely vyrobené z pozinkovaných drôtov. Proces predbežnej úpravy zaručuje výbornú prínavosť poplastovania PVC k povrchu produktu. Stĺpiky sú pozinkované z vnútornej a vonkajšej strany (min. povrchová ochrana 275 g/m<sup>2</sup>, obe strany dohromady) v súlade s Euro normou 10326. Nakoniec sa nanáša prínavý náter a stĺpiky sú potiahnuté vrstvou PES (min. 60 mikrónov)

## Príslušenstvo

Niekoľko doplnkov k dispozícii na:

- upevnenie panelov priamo na stenu (úchytky na stenu)
- inštaláciu stĺpikov na betónovú podlahu či stenu (základové dosky)
- inštaláciu panelov v uhle (rohové svorky)

## Farby (str. 103)

Zelená ● RAL 6005, biela ○ RAL 9010, antracit ● BF 7016M.

## SORTIMENT BEKAFOR® CLASSIC

Výška oplotenia [mm]	Rozmery panelov ŠxV [mm]	Výška stĺpikov na inštaláciu do betónu [mm]	Vysoké stĺpiky je potrebné inštalovať do základovej dosky [mm]	Stĺpikový systém Bekaclip® Počet objímok na 1 stĺpik	Stĺpikový systém Bekafor® Click
630	2000x630	1100	700	2	Žiadne doplnky
1030	2000x1030	1500	1100	2	Žiadne doplnky
1230	2000x1230	1700	1300	3	Žiadne doplnky
1530	2000x1530	2000**	—	3	Žiadne doplnky
1730	2000x1730	2300	—	4	Žiadne doplnky
2030*	2000x2030	2500	—	4	Žiadne doplnky

\* Nie sú k dispozícii v bielej RAL 9010

\*\* Bekaclip® 2100 mm v antracitovej



## BETA FENCE

Betafence s.r.o.  
- organizačná zložka Slovensko  
Stará Vajnorská 37  
831 04 Bratislava, Slovensko  
tel. +421 2 44 63 32 87  
info@betafence.sk  
www.ploty-betafence.sk

Všetky práva vyhradené

Betafence 2011

SK