



Panelové systémy

Systém Nylofor® F je kompletný systém, ktorý sa skladá z ťažkých zvaraných panelov s horizontálnymi plochými drôťmi a účelovo navrhnutými stĺpikmi pre tento systém oplotenia.

Nylofor® F

PRÍNOSY

Pevnosť

Horizontálne ploché prúty s rozmerom 15x6 mm zaručujú vysokú pevnosť panelov. Nylofor® F je tiež k dispozícii s predĺženými zahnutými ramenami na dosiahnutie vyššej bezpečnosti.

Vysoká životnosť

Kvalita pozinkovania je veľmi vysoká: po pozinkovaní (z vnútornej a vonkajšej strany) sú stĺpiky poplastované vypaľovaným polyesterom (min. 60 mikrónov) s výbornou príľnavosťou.

Rýchla inštalácia

Upevňovací systém Nylofor® F (tri systémy) zaručuje rýchlu a profesionálnu inštaláciu.

Kompletný systém


Systém Nylofor® F je profesionálny systém panelov rôznej výšky, stĺpikov so štvorcovým prierezom, stĺpikov Bekafix® a stĺpikov Bekafix® Super, ktorý ponúka široký sortiment dômyselných krídlových a posuvných brán typu Nylofor® a Robusta®.

Použitie

- Parky
- Školy
- Ihriská a športoviská
- Verejné budovy
- Továrne a sklady
- Letisko
- Vojenské priestory



Stĺpiky



Systém stĺpikov EL (str. 87)

Panely sú upevnené na prednú stranu stĺpikov hákovými skrutkami a spojené s každým ďalším za použitia kovových úchytiak. Zvárané obdĺžnikové stĺpiky (60x40x1,5 mm) sú vybavené otvormi na hákové skrutky a plastovými krytkami.



Systém stĺpikov Bekafix® (str. 88)

Panely sú upevnené na stĺpiky bočne pomocou špeciálnych úchytiak, vyrobených z polyamidu alebo kovu (bezpečnosť). Zvárané trubkové stĺpiky (70x44 mm) v tvare H sú pokryté plastovým krytom.



Systém štvorcových stĺpikov (str. 90)

Panely sú upevnené na prednej strane pomocou úchytiak a bezpečnostných skrutiek. Zvárané štvorcové trubkové stĺpiky (60x60x1,50 mm) majú závitové vložky na upevnenie panelov úchytkami a sú pokryté plastovým krytom.



Stĺpikový systém Bekafix® Super (str. 89)

Pre strednú a vysokú bezpečnosť odporúčame použiť stĺpiky Bekafix® Super. Bočné upevnenie panelov so špeciálnymi bezpečnostnými kovovými skobami a skrutkami. Zvárané rúrkovité stĺpiky (100x54 mm) s prierezom tvaru písmena H a otvory pre umiestnenie / upevnenie panelov. Stĺpiky sú vybavené plastovou krytkou.

Panely

Panely majú šírku 2500 mm a rôzne výšky od 630 do 2030 mm.

Na jednej strane majú panely vertikálne ostne vysoké 30 mm, ktoré môžu byť umiestnené v hornej aj dolnej časti oplatenia. Oko pletiva je 200x50 mm. Pozinkované drôty s minimálnou povrchovou ochranou 40 g/m² sú extra silné: horizontálne pruhy 15x6 mm, vertikálne drôty majú priemer 5 mm.

Brány

Systém Nylofor® F je vybavený bezpečnostnými bránami špičkovej technológie typu Nylofor® alebo Robusta®: jednokrídlové či dvojkridlové alebo posuvné brány.



Technika povrchovej úpravy

Panely vyrobené z pozinkovaných drôtov. Povrchová ochrana príľnavosti pre perfektnú príľnavosť poplastovaním vypaľovaným polyesterom (min. 100 mikrónov). Stĺpiky sú pozinkované z vnútornej aj vonkajšej strany (min. povrchová ochrana 275 g/m², obe strany dohromady) v súlade s Euro normou 10326. Následne je aplikovaná povrchová ochrana príľnavosti a nakoniec sú stĺpiky poplastované (min. 60 mikrónov).

Farby (str. 103)

Nylofor® F je k dispozícii v zelenej ● RAL 6005 a bielej ○ RAL 9010.

Firma Betafence ponúka celkom 7 farieb Classic a 3 farby Prestige (s kovovým efektom a náterom so štruktúrou).

Ďalšie farby zo širokého sortimentu sú k dispozícii na požiadanie.

SORTIMENT NYLOFOR® F

Výška oplatenia [mm]	Rozmery panelov Š x v [mm]	Výška stĺpika [mm]
700	2500x630	1000
1100	2500x1030	1500
1300	2500x1230	1700
1500	2500x1430	2000
1700	2500x1630	2200
1900	2500x1830	2400
2100	2500x2030	2600
3130	2500x2030 + 2500x1030	3700
4130	2500x2030 ⁽²⁾	4800
5160	2500x2030 ⁽²⁾ + 2500x1030	6000
6160	2500x2030 ⁽³⁾	7000
7190	2500x2030 ⁽³⁾ + 2500x1030	8000
8190	2500x2030 ⁽⁴⁾	9000



BETAFENCE

Betafence s.r.o.
- organizačná zložka Slovensko
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava, Slovensko
tel. +421 2 44 63 32 87
info@betafence.sk
www.ploty-betafence.sk

Všetky práva vyhradené

Betafence 2011

SK