



Panelové systémy

Nylofor® Medium systém

je kompletný vysoko kvalitný systém oplotenia, ktorý garantuje dlhodobú životnosť v spojení s nízkymi nákladmi na zriadenie.

Nylofor® Medium

PRÍNOSY

Extra dlhá životnosť

Drôt je pozinkovaný, odporovo zváraný a poplastovaný s maximálnou príľnavosťou. Technológia pokrytia spoločnosti Betafence® je jednou z najmodernejších a je zárukou extra dlhej životnosti.

Dlhá životnosť

Drôty sú pozinkované, odporovo zvárané a poplastované s maximálnou adhéziou. Stĺpiky sú pozinkované zvnútra i zvonka, pasivované a poplastované, dodávané s horným plastovým krytom.

Rýchla a bezchybná montáž

Všetky komponenty sú vo vynikajúcom vzájomnom súlade, čím sa dosahuje profesionálne a vysoko kvalitné oplotenie, inštalované s maximálnou efektivitou.

Kompletný systém


Systém sa skladá z panelov rôznej výšky, stĺpikov Bekafast® so štvorcovým prierezom, systémov Bekafix® a Bekafix® Super so špeciálnymi príchytkami, špeciálne príslušenstvo a široký sortiment inovovaných krídlových a posuvných brán.

Použitie

- Parky
- Detské ihriská
- Záhrady
- Továrne
- Sklady




Stĺpiky



Systém stĺpov s pravouhlým prierezom EL (str. 87)

Panely sú nainštalované na prednú časť stĺpa pomocou prípojok a hákových skrutiek. Zvárané stĺpy s pravouhlým prierezom (60x40 x 1,5 mm) majú otvory na upevňovanie panelov a sú vybavené plastovým klobúčikom.



Systém stĺpikov Bekafix® (str. 88)

Panely sú bočne upevnené na stĺpiky pomocou špeciálnych úchytiek, vyrobených z polyamidu či kovu. Zvárané trubkové stĺpiky (70 x 44 mm) v tvare H sú ukončené plastovým krytom.



Systém stĺpikov Bekafast® (str. 91)

Bočné upevnenie panelov Nylofor® 3D na stĺpiky Bekafast®. Bez príslušenstva. Perfektné upevnenie zosilnenia panelu v profile stĺpika. Stĺpiky Bekafast® (60x50 mm) sú pokryté plastovým krytom.



Stĺpikový systém Bekafix® Super (str. 89)

Pre strednú a vysokú bezpečnosť odporúčame použiť stĺpiky Bekafix® Super. Bočné upevnenie panelov so špeciálnymi bezpečnostnými kovovými skobami a skrutkami. Zvárané rúrkovité stĺpiky (100x54 mm) s prierezom tvaru písmena H a otvory pre umiestnenie / upevnenie panelov. Stĺpiky sú vybavené plastovou krytkou.

Panely možno tiež inštalovať na stĺpiky so štvorcovým prierezom (str. 90)

Technické podrobnosti o rôznych stĺpikových systémoch nájdete na stránke v sekcii stĺpiky v tomto katalógu.

Panely

Panely sú vyrobené z ťažkej zvárannej siete širokej 2500 mm s rôznymi výškami od 1030 do 2030 mm. Panely majú zvislé hroty dlhé 30 mm na jednej strane, ktoré môžu byť nainštalované na hornú alebo dolnú časť plotu. Vodorovné prelisy dodávajú panelom vysokú pevnosť. Oko siete je 100x50 mm, rovnako ako prelisy. Zvislé drôty s priemerom 4,0 mm Vodorovné drôty s priemerom 4,5 mm

Brány

Systém Nylofor® Medium je kompletne vybavený bezpečnostnými, vysoko kvalitnými bránami typu Nylofor® alebo Robusta®: jednokrídlové či dvojkridlové alebo posuvné brány.



Technika povrchovej úpravy

Panely vyrobené z pozinkovaných prútov. Prvotná úprava garantuje perfektné PVC poplastovanie povrchu výrobku. Stĺpiky sú pozinkované zvnútra aj zvonka (min. vrstva 275g/m²), v súlade s Euro normou 10326. Následne je aplikovaná adhézná vrstva a potom sú stĺpiky poplastované polyesterom (min. 60 mikrónov).

Farby (str. 103)

Nylofor® Medium je štandardne k dispozícii v zelenej ● RAL 6005 a bielej farbe ○ RAL 9010.

SORTIMENT NYLOFOR® MEDIUM

Výška oplozenia [mm]	Rozmery panelov Š x V [mm]	Počet upevnení na jeden panel	Dĺžka [mm]	Počet upevnení na jeden stĺpik					
				Stĺpik EL		Stĺpik Bekafix®		Stĺpik Bekafast®	Stĺpik na objímky
				Hákové skrutky	Spojky	Pre priebežný a rohový stĺpik	Pre koncový stĺpik		
1100	2500x1030	2	1500	3	4	4	2	Nie je prispôsobené príslušenstvo	2
1300	2500x1230	2	1700	3	5	4	2		2
1600	2500x1530	3	2000	4	5	6	3		3
1800	2500x1730	3	2200	4	6	6	3		3
2000	2500x1930	4	2400	5	6	8	4		4
2100	2500x2030	4	2600	5	6	8	4		4



BETA FENCE

Betafence s.r.o.
- organizačná zložka Slovensko
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava, Slovensko
tel. +421 2 44 63 32 87
info@betafence.sk
www.ploty-betafence.sk

Všetky práva vyhradené

Betafence 2011

SK